

PS880



PS880

- Confort
- Confort
- Alto desempeño
- Simétricos
- Toda Condición Climática
- Verano

CARACTERISTICAS Y DESEMPEÑO

Diseño de cuatro canales circunferenciales ampliados - Drenaje de agua optimizado, mejora la respuesta en piso húmedo, minimiza el hidroplaneo
Diseño con costilla central continua - Estabilidad y respuesta garantizada a alta velocidad
Compuesto avanzado con sílice para la banda de rodamiento - Agarre excelente bajo condiciones de piso húmedo y seco
Diseño de hombros amplios y ranuras y canales limitados - Mejora la estabilidad en el viraje, proporciona confort y un desempeño silencioso

Primewell offers the PS880 in 8 Ver todos los tamaños disponibles.

Tamaño de neumático	LI	LI	ETRTO	Rin estándar	Ancho de sección	Díámetro total	Profundidad del dibujo	Carga máxima
185/65R14	86	H	5.5	5.0 - 6.5	185	596	7,9	530
185/65R15	88	H	5.5	5.0 - 6.5	185	621	7,9	560
195/60R15	88	H	6.0	5.5 - 7.0	195	615	7,9	560
205/60R15	91	V	6.0	5.5 - 6.5	205	627	8	615
195/55R15	85	V	6.0	5.5 - 7.0	195	595	7,9	515
195/50R15	82	V	6.0	5.5 - 6.5	195	577	7,9	475
205/60R16	92	H	6.0	5.5 - 7.5	205	652	8	630
215/60R16	95	V	6.5	6.0 - 7.5	215	664	8,1	690